

Система Антикராжа

лист комплектации

В комплект входит:

Система Антикராжа (дальнобойный UHF-считыватель)	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Крепежный набор (кронштейн + крепежи)	1 шт.
Звуковой извещатель «Иволга»	1 шт.
UHF-метки ENTERCAM	10 шт.
Паспорт устройства	1 шт.
Инструкция по установке ПО	1 шт.
Описание функциональных характеристик	1 шт.

Характеристики

Система Антикராжа (дальнобойный UHF-считыватель)

Размер	190*190*30 мм
Масса	0,75 кг
Рабочая частота	865-868 МГц / 902-928 МГц
Питание	9-24 В
Автономная работа	да
Расстояние считывания метки	до 2,5 м (в зависимости от метки)
Рабочая температура	-10°C до +55°C

Звуковой извещатель «Иволга»

Размер	не более 85*70*50 мм
Масса	не более 0,04 кг
Потребляемая мощность	0,6 Вт
Питание	12±3 В
Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя	от 95 до 110 дБ
Рабочая температура	-40°C до +55°C

UHF-метка ENTERCAM на гибкой основе

Размер	65*15 мм / 70*15 мм (размер метки зависит от наличия на складе)
Тип метки	гибкая основа
Чип	UCODE
Рабочая частота	865-868 МГц / 902-928 МГц
Соответствие стандартам	ISO 18000, EPS Class 1 Gen 2
Состояние метки	активирована
Рабочая температура	от -10°C до +55°C
Расстояние считывания	до 3 метров